

Буровое оборудование Secoroc

Пневматические перфораторы Secoroc для открытых горных работ



Sustainable Productivity

Atlas Copco

Производительные, надежные и экономичные перфораторы для любых видов работ

Пневматические перфораторы Sescogoc серии Y просты в использовании, надежны и могут работать при низком давлении воздуха: от 4 бар.

Модельный ряд представлен двумя типоразмерами: компактный Y19A и мощный Y26. Оба молотка в стандартном исполнении работают с продувкой, но могут быть переоборудованы и под промывку водой.

Когда требуется легкий молоток для несложных строительных и карьерных работ, подойдет модель Y19A. Этот перфоратор также может использоваться в шахте, в комплекте с пневмоподдержкой FT100.

Производительный молоток Y26, со встроенной масленкой широко используется в строительстве, вторичном дроблении негабарита, анкерном бурении и других видах горных работ.



Техническая спецификация перфораторов

Модель	Y19A	Y26
Номер продукта	96000007	96000008
Код продукта	964G-0-3312300308	964H-0-3312300309
Масса, кг	19	26
Расход воздуха при 5бар, л/с	43	50
Габариты (ДхШхВ), мм	600 x 534 x 157	650 x 534 x 125
Тип хвостовика, мм	H22x108	H22(25)x108
Диаметр бурения, мм	34-42	32-42
Макс. глубина бурения, м	5	5
Рабочее давление воздуха, бар	4-5	4-5
Ход поршня, мм	54	70
Диаметр цилиндра, мм	65	65
Частота удара при 5 бар, Гц	35	27
Скорость вращения, об/мин	200	280
Внутр. диаметр воздушного шланга, мм	19	19